

ÕLITATUD PUITPÕRANDATE HOOLDAMINE

Põranda regulaarseks puhastamiseks võib kasutada põrandapesuseepi **Synteco Soap 1617** või puhastusvahendit **Synteko Super Clean**. Õlitatud põranda uuendamiseks sobib hooldusõli **Synteko Re-Cover 1620**.

Õigesti hooldatud õlitatud puidupind peab vastu isegi kõige ekstreemsemates tingimustes, nagu näiteks restoranides ja tantsupõrandatel. Esmapilgul tundub õlitatud põrandate hooldamine töömahukas ja keeruline. Kui seda aga teha regulaarselt ja õigete võtetega, on põranda ilus väljanägemine ja vastupidavus garanteeritud. Tulemus tasub nähtud vaeva. Samuti ei ole vaja enam kunagi ette võtta tüütut ja tolmust kogu põranda lihvimistööd. Kui lakitud puitpõrand on täielikult kaitstud ainult uhiuena (kaitstud kahaneb iga kriimustusega), siis korralikult hooldatud õlitatud puitpõrand muutub aja jooksul aina tugevamaks, vajades paari aasta pärast oluliselt vähemat hoolt kui alguses. On tähtis, et ukse ees ja taga oleksid kvaliteetsed porimatid, mis eemaldavad jalanõudelt suurema osa mustusest ja liivast.

Järgnevalt jagame üldisi juhiseid uute ja kasutuses olnud õlitatud laud- ja parkettpõrandate hooldamiseks. Konkreetne doseerimis- ja kasutusjuhend on toodete pakendil

Igapäevane hooldus: Vajalikud tööriistad: kvaliteetne mopp (puuvill + sünteetika) kuivaks ja niiskeks puhastamiseks, tolmuimeja, poleermopp või poleermasin koos poleerviltide ning -lappidega. Nagu kõigi puitpindade, nii on ka õlitatud pindade igapäevasel hooldamisel väga tähtis kasutada võimalikult vähe vett.

Kolm põhilist puhastusmeetodit, mida tuleb kasutada regulaarselt:

- Kuivpuhastamine kuiva mopi või tolmuimejaga. Nii kõrvaldada põrandalt lahtise liiva ja mustuse.
- Kohatise mustuse eemaldamine lahja seebiveelahuse ja lapi abil.
- Kogu põranda niiske puhastamine vastavalt vajadusele, kuid võimalikult harva.

Kasta mopp põrandaseebi ja vee lahusesse (suhe 1 osa seepi 20 liitri vee kohta, vastavalt tootejuhendile). Sobivad põrandaseebid (**Synteco Soap 1617**) või õlitatud põrandate puhastusvahend (**Synteko Super Clean**). Väana mopist välja liigne vesi - paari minuti pärast peab põrand olema kuiv. Liigne vesi muudab puidupinna kiiresti kuivanuks ja tuhmiks. Selle vastu aitab kuivpoleerimine, kasutada võib ka hooldusõli (**Re-Cover 1620**).

Plekkide eemaldamine: Tugevate mustuseplekkide või põrandalt välja paistvate heledate kuivade kohtade eemaldamiseks puhasta kõigepealt määrdundud koht põrandaseebi lahusega. Suuremad kahjustused ja tõrksad plekid saab korda abrasiivsema vildiga (sinine, roheline), lihvkäsnaga või äärmisel juhul peene liivapaberiga hõõrudes. Edasi toimi järgmiselt: vala puhastatavale kohale pisut hooldusõli, lase õlil imenduda ning hõõru hoolega valge või punase poleervildiga. Seejärel pühi põrand liigest (mustast) õlist poleerlapiga kuivaks ja poleeri üle (**pärast kasutamist pane lapid kohe vette NB! ISESÜTTIMISOHT!**). Õlitatud põrandate hooldamisele kulunud vaev tasub end kiiresti!

Õlitatud põrandate perioodiline hooldusõlitamine: (Synteko Re-Cover 1620)

Perioodilise hooldusõlitamise sagedus oleneb põranda kasutustingimustest. Ühiskondlike ruumide põrandad kuluvad kiiremini kui kodupõrandad, seepärast vajavad need tihedamat ja tõhusamat hooldamist. Kogemused on näidanud, et ühiskondlike ruumide põrandaid tuleb kahel esimesel aastal hooldusõlitada vähemalt 2-3 korda aastas. Seejärel võib üle minna lihtsustatud hooldusele. Keskmisest suurema koormusega põrandad ning põrandad, mida tihti pestakse, vajavad vähemalt üht perioodilist hooldust lisaks ning tihedamat igapäevast hooldamist.

Vajalikud tööriistad: tolmuimeja, kvaliteetne mopp (puuvill + sünteetika), poleermopp või poleermasin koos poleerviltide ning -lappidega, plastämber.

1. Alusta põranda korraliku puhastamisega: Pese eriti hoolikalt kogu õlitatud põrand põrandaseebi ja leige vee lahusega (suhe 1osa seepi 10 liitri vee kohta, vastavalt doseerimisjuhendile). Suuremad kahjustused hõõru siledaks abrasiivse poleervildiga või peene liivapaberiga. Lase põrand kuivada.
2. Hooldusõli pealekandmine ja töötlus vastavalt purgil toodud juhendile.

Hästi hooldatud põrand kestab kaua! Õlitatud puitpõrandate hooldamisel pea meeles:

Õlitatud põrandate igapäevase hoolduse puhul tuleb eelkõige meeles pidada, et kuna õlitatud pinnad ei talu rohket vett, tuleb põrandale sattunud rohke vedelik pinnalt kuiva lapi abil eemaldada. Juhul kui põrandale on siiski jäänud veest tekkinud plekk, saab seda hiljem ära kaotada kasutades põrandapesu seepi. Põranda pesemisel kasuta spetsiaalse põrandaseebi ja vee lahust. Plekkide eemaldamiseks ei ole vaja kogu põrandat uuesti õliga töödelda. Kuivpoleerimine ning hooldusõli (**Re-Cover 1620**) kasutamine on kaks lihtsat meetodit ühtlase ja ilusa pinna taastamiseks. Tugeva määrdumise korral kasutage tugevamat põrandaseebi ja vee lahust ning märjemat lappi või moppi. Raskesti eemaldatavate plekkide korral kasutage kontsentreeritud seepi ning jätke see mõneks minutiks plekile ja seejärel pühkige kuivaks.

Ära unusta perioodilist hooldusõlitamist. Kui põrand tundub mõne aja möödudes natuke kuiv ja matt, on aeg seda hooldusõliga töödelda. Hooldusõlitamise juures on ülimalt tähtis eemaldada kogu liigne õli.

Kui põrandale tekib kriim, siis võite puukiude tõsta, niisutades kohta mõne tilga veega.

SYNTEKO NATURAL PÕRANDAÕLI 1608 SYNTEKO HARDWAX OIL 1635



ÜLDINE INFORMATSIOON

Synteko Natural põrandõli on lahustivaba vähelõhnav männivaigul põhinev kõvenev põrandõli uue ja varem õliga töödeldud puitpõranda viimistlemiseks. Synteko Natural/Hardwax põrandõli katab suure kuivainesisalduse tõttu ligikaudu kolm korda paremini kui teised põrandõlid ning sobib kõikidele puiduliikidele. Synteko Natural/Hardwax põrandõli on mõeldud kasutamiseks suure kasutuskooormusega põrandatel nagu bürood, kauplused, muuseumid ja teised pinnad, kus on vajalik suur vastupidavus. Synteko Natural/Hardwax põrandõliga võib viimistleda ka korkpõrandaid, trepiastmeid, aknalaudu, mööblit jne.

Natural/Hardwax põrandõli on võimalik toonida Synteko toonimispastadega.

Synteko Naturali võib üle lakkida Synteko veepõhiste lakkidega. Sobib kasutamiseks tundlike puiduliikide puhul krundina enne Synteko veepõhiste lakkidega lakkimisel.

Synteko Hardwax Oil on taimsetel toorainetel baseeruv lahustivaba õlivaha puit- ja parkettpõrandatele, mis muudab põranda kulumis- ja libisemiskindlaks ning vastupidavaks vedelike toimele

Jälgige eraldi tehnilist informatsiooni (ohutuskaart) ja kasutusjuhendeid igale tootele.

TEHNILISED ANDMED Natural / Hardwax Oil

Sideaine Alküdvaik / PU linaseemneõli

Lahusti lahustivaba

Tihedus ca 955 kg /m³ / ca 970 kg/m³

Viskoossus 320 cP ICI at 23 °C (73°F) / 2,8 cP ICI 23 C juures

Leekpunkt Ei ole tuleohtlik

Kulu * 15-60 m²/l * Sõltub lihvimisest ja puiduliigist

Kuivamise aeg ca 16 h (23°C (73°F)/50% RH)

Poleerimine Enne lõplikku poleerimist lasta õlil kuivada.

Säilivus 24 kuud suletud pakendis

Säilitamine Suletult +5°C (+40°F) kuni +30°C (+86°F) kraadi juures

Tööriistad Peale kandmiseks: naturaalkummist aplikaator, terasspaatel

Poleerimiseks: punane poleerketas (karukeel). Lõplik poleerimine: punane poleerketas ja ebemevaba poleerriie.

Puhastamine puhasta tööriistad lakibensiiniga (*white spirit*)

Kasutatud poleerkettad ja riided panna koheselt tulekindlasse suletud konteinerisse või veenõusse!

Pakend 1L, 5L

PÕRANDA HOOLDAMINE

Puhastada põrandat regulaarselt kuiva mopiga või harjaga. Vajadusel kasutada põrandapesuseebi Synteko Soap 1617 (vaata tootekirjeldust) ja vee lahusega. Väänake pesumopp korralikult välja ja puhastage põrandat ainult niiske mopiga.

Enne hooldusõlitamist peske põrandat Synteko Remover 1692 –ga ja laske põrandal täielikult kuivada. Seejärel kasutage hooldusõli Synteko Re-Cover 1620 (vaadake tootekirjeldust), kahe tunni pärast võib põrandal käia.

Synteko Natural põrandõliga õlitatud põrandaid võib soovi korral Synteko veepõhiste lakkidega üle lakkida.

